

TSC TE300 Stolní termotransferová tiskárna čárových kódů, 300 dpi, 5 ips

Hledáte rychlou, levnou a spolehlivou tiskárnu? Tak tady ji máte! TSC TE200! Firma TSC rozšiřuje své portfolio termotransferových, stolních, cenově dostupných a spolehlivých tiskáren o tiskárnu TE200 / TE300, která je nástupcem zákazníky velmi oblíbeného typu TA210 / TA310. TSC vyrábí stolní termotransferové tiskárny čárových kódů s dvojitou převodovkou a mechanismem pro velkou 300 metrovou barvicí pásku již déle, než 15 let.

Tiskárna je tichá, skladná a nezabírá místo na stole. Přitom ale nabízí parametry očekávané u tiskárny čárových kódů střední třídy: 300 metrovou barvicí pásku, nebo velkou paměť pro zpracování složitých formátů. Tiskárna TE200/300 je vhodná zejména pro maloobchod, logistiku, zdravotnictví nebo přepravu.



Tiskárny TSC mají patentovanou technologii elektronického ovládání teploty tiskové hlavy [Thermal Smart Control](#). Tiskový výstup je díky této technologii ostřejší a, což je ještě důležitější, několikanásobně se prodlužuje životnost tiskové hlavy.

Klíčové vlastnosti tiskárny TE 200/300:

- Rychlost tisku 152,4 mm/sec (6")
- Náhrada oblíbené tiskárny TA210/310
- 32-bit procesor RISC s pamětí 16 MB SDRAM a 8MB FLASH
- Tiskové rozlišení 203 DPI
- Komunikační rozhraní USB
- Uživatelsky přívětivá
- ENERGY STAR®
- Všechny tiskárny čárových kódů TSC jsou dodávány s dvouletou záruční dobou (s omezením pro tiskovou hlavu a pro tiskový válec)
- Technologie [Thermal Smart Control](#) výrazně prodlužuje životnost tiskové hlavy a zabezpečuje ostřejší tisk

Vkládání médií:

YOUTUBE='QwZD6MK4Ncs'

Obsah balení:

YOUTUBE='km1nkCGHg6g'

Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Komunikační rozhraní	USB
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Metoda tisku	termotransferová, přímá termální
Maximální šířka tisku	105mm
Rychlost tisku	127mm/sec(5 ips)
Tiskové rozlišení	300dpi
Písma	8 alpha-numeric bitmap fonts, Monotype Image® true type font engine with one CG Triumvirate Bold Condensed scalable font
Maximální délka tisku	1016mm
Paměť	16MB DRAM, 8 MB Flash
Typ CPU	32-bit RISC
Symboliky 2D kódů	GS1 DataBar Composite Code, Data Matrix, MaxiCode, Aztec, PDF417, QR code, MicroPDF417
Příkazová sada	TSPL-EZ TM (Compatible to EPL, ZPL, ZPL II) or CPCL emulation
Otočení písem a kódů	0°, 90°, 180°, 270°

Optické

Senzory	detekce konce pásky, detekce otevření tiskové hlavy, průsvitový, odrazový
---------	---

Elektrické

Napájení	Externí adaptér
----------	-----------------

Mechanické

Rozměry	Šířka: 204mm, Výška: 164mm, Délka: 280mm
Váha	2.4kg
Materiál	ABS plast
Barva	černá

Spotřební materiál

Maximální šířka papíru	112mm
Maximální průměr kotouče	127mm
Typ médií	nekonečný pás, materiál s černou značkou, leporelo, se zářezem, perforované
Minimální šířka papíru	20mm
Šířka barvicí pásky	40 až 110mm
Max. délka barvicí pásky	300m
Tloušťka médií	0.06 až 0.19mm
Průměr dutinky médií	25.4 až 38mm
Minimální délka nálepky	10mm- 1016 mm

Prostředí

Provozní teplota	5 až 40°C
Skladovací teplota	-40 až 60°C
Skladovací vlhkost (nekondenzující)	10 až 90%
Provozní vlhkost (nekondenzující)	25 až 85%

Ostatní

Certifikace

FCC Class A, CE Class A, C-Tick Class A, UL, cUL, TÜV/Safety, CCC, RoHS, REACH, WEEE

Záruka ?

2 roky (tiskárna), 25000 m nebo 6 měsíců (tisková hlava), 50000 m nebo 12 měsíců (tiskový válec), schválený materiál CODEWARE

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37

120 00 Praha 2 - Nusle

IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444

+420 737 274 952

codeware@codeware.cz

<https://eshop.codeware.cz/>

