# TTP-286MT Průmyslová tiskárna čárových kódů, 203dpi, šířka tisku 8 inch

Průmyslová tiskárna čárových kódů TSC řady TTP-286MT se šířkou tisku až 21,95 cm je termotransferová tiskárna speciálně navržená pro aplikace, které vyžadují vysoce kvalitní širokoúhlý formát tisku na termoetikety nebo na různé štítky pomocí 600m dlouhé termotransferové pásky.

Mezi standardní funkce TTP-286MT patří velký dotykový LCD displej, vestavěný Ethernet, USB 2.0, paralelní a sériové komunikační rozhraní, stejně jako klávesnicové rozhraní PS/2 a slot pro paměťové karty SD, který uživateli umožňuje operativně zvětšit úložný prostor paměti až o 32 GB bez podstatných finančních nákladů.





Můžete si zvolit mezi modely se standardním rozlišením 203 dpi nebo s vyšším rozlišením 300 dpi. Základní typ TTP-286MT nabízí rozlišení 203 dpi a rychlost tisku až 6 palců za sekundu. Model TTP-384MT s rozlišením 300 dpi je ideální pro tisk 2-D čárových kódů, jemného textu a grafických prvků.

Tiskárny TSC řady TTP-286MT jsou ideální pro tisk certifikačních štítků, výrobních značek, upozorňovacích piktogramů, jmenovek různého druhu, pro zemědělské nebo potravinářské účely, atd. Tyto tiskárny jsou vynikající pro tisk dlouhých čárových kódů bez nutnosti otočit nálepky o 90 stupňů.

Tiskárny TSC mají patentovanou technologii elektronického ovládání teploty tiskové hlavy Thermal Smart Control. Tiskový výstup je díky této technologii ostřejší a, což je ještě důležitější, několikanásobně se prodlužuje životnost tiskové hlavy.

**Klíčové vlastnosti průmyslových tiskáren čárových kódů TSC řady TTP-286MT:**

- Vysoce kvalitní robustní konstrukce hliníkového odlitku
- Modely s 203 dpi a 300 dpi
- Standardně s rozhraními Ethernet, USB 2.0, RS232 a paralelním Centronics
- paměť: 256 MB SDRAM, 512 MB Flash
- Pomocí flash karty typu SD lze rozšířit paměť o 32 GB
- Výkonný procesor RISC CPU, 32 bit, 200 MHz
- technologie Thermal Smart Control výrazně prodlužuje životnost tiskové hlavy a zabezpečuje ostřejší tisk
- Firmware TSPL-EZ umožňující automatické rozpoznání tiskového jazyka ZPL (Zebra) a EPL (Eltron) bez nutnosti manuálního přepínání
- 4,3" LCD displej, dotykový panel


1D CODE
2D CODE
ETHER
RS 232
USB
203
DPI
TT
PRINTER
TOUCH
LCD
SCR-LCD
DT
PRINTER

## Technický popis

| | |
|---|---|
| **Funkcionalita a ovládání** | |
| Rychlost tisku | 152mm/sec (6 ips) |
| Maximální šířka tisku | 216mm |
| Maximální délka tisku | 11430mm |
| Tiskové rozlišení | 203dpi |
| Ovládání | ON/OFF, 7x tlačítko |
| Dotykový displej | Ano |
| Metoda tisku | přímá termální, termotransferová |
| Typ CPU | 32-bit RISC |
| Symboliky 1D čárových kódů | všechny standardní typy 1D-kódů |
| Symboliky 2D kódů | všechny standardní typy 2D-kódů |
| Otočení písem a kódů | 0°, 90°, 180°, 270° |
| Příkazová sada | TSPL-EZ |
| Komunikační rozhraní | Ethernet, USB, RS232, USB Host, paralelní Centronics |
| Paměť | 512MB Flash , 256 MB SDRAM |
| Rozšiřující slot | SD Card |
| Typ displeje | LCD color |
| **Optické** | |
| Rozlišení | 480x272 px |
| Senzory | detekce konce pásky, detekce otevření tiskové hlavy, průsvitový, odrazový |
| **Elektrické** | |
| Napájení | 100-240V, 50-60Hz |
| **Mechanické** | |
| Váha | 23.7kg |
| Rozměry | Šířka: 336mm, Výška: 440mm Délka: 514mm |
| Materiál | plech |
| **Spotřební materiál** | |
| Minimální délka nálepky | 25.4mm - 11430 mm |
| Max. délka barvící pásky | 600m |
| Šířka barvící pásky | 110 až 254mm |
| Typ médií | materiál s černou značkou, nekonečný pás, leporelo, visačky, se zářezem, perforované |
| Minimální šířka papíru | 101.6mm |
| Maximální šířka papíru | 241mm |
| Tloušťka médií | 0.06 až 0.254mm |
| Průměr dutinky médií | až 76.2mm |
| **Prostředí** | |
| Provozní teplota | 5 až 40°C |
| Skladovací teplota | -40 až 60°C |

| | |
|---|---|
| Skladovací vlhkost (nekondenzující) | 10 až 90% |
| Provozní vlhkost (nekondenzující) | 20 až 85% |
| **Ostatní** | |
| Záruka | 2 roky (tiskárna), 25000 m nebo 12 měsíců (tisková hlava), 50000 m nebo 12 měsíců (tiskový válec), schválený materiál CODEWARE |
| Certifikace | FCC Class A, CE Class A, cUL, UL, TÜV/Safety, RoHS, WEEE |

**CODEWARE, s.r.o.**
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
https://www.codeware.cz/

