

## TTP-368MT Průmyslová tiskárna čárových kódů, 300dpi, šířka tisku 6 inch

Průmyslová tiskárna čárových kódů TSC se šířkou tisku až 16,8 cm je termotransferová tiskárna speciálně navržená pro aplikace, které vyžadují vysoce kvalitní širokoúhlý formát tisku na termoetikety nebo na různé štítky pomocí 450 metrů dlouhé termotransferové pásky.

Mezi standardní funkce tiskárny patří velký dotykový LCD displej, vestavěný Ethernet, USB 2.0, paralelní a sériové komunikační rozhraní, stejně jako klávesnicové rozhraní PS/2 a slot pro paměťové karty SD, který uživateli umožňuje operativně zvětšit úložný prostor paměti až o 32 GB bez podstatných finančních nákladů.



Můžete si zvolit mezi modely se standardním rozlišením 203 dpi nebo s vyšším rozlišením 300 dpi. Základní typ TTP-2610MT nabízí rozlišení 203 dpi a rychlost tisku až 12 palců za sekundu. Model TTP-368MT s rozlišením 300 dpi je ideální pro tisk 2-D čárových kódů, jemného textu a grafických prvků.

Tiskárny TSC řady TTP-2610MT jsou ideální pro tisk certifikačních štítků, výrobních značek, upozorňovacích piktogramů, jmenovek různého druhu, pro zemědělské nebo potravinářské účely, atd. Tyto tiskárny jsou vynikající pro tisk dlouhých čárových kódů bez nutnosti otočit nálepky o 90 stupňů

Tiskárny TSC mají patentovanou technologii elektronického ovládání teploty tiskové hlavy [Thermal Smart Control](#). Tiskový výstup je díky této technologii ostřejší a, což je ještě důležitější, několikanásobně se prodlužuje životnost tiskové hlavy.

### Klíčové vlastnosti průmyslových tiskáren čárových kódů TSC řady TTP-2610MT:

Vysoce kvalitní robustní konstrukce hliníkového odlitku

Modely s 203 dpi a 300 dpi

Standardně s rozhraními Ethernet, USB 2.0, RS232 a paralelním Centronics

256 MB SDRAM, 512 MB Flash

Pomocí flash karty typu SD lze rozšířit paměť o 32 GB

Výkonný procesor RISC CPU, 32 bit, 200 MHz

technologie [Thermal Smart Control](#) výrazně prodlužuje životnost tiskové hlavy a zabezpečuje ostřejší tisk

Firmware TSPL-EZ umožňující automatické rozpoznání tiskového jazyka ZPL (Zebra) a EPL (Eltron) bez nutnosti manuálního přepínání

Klávesnicové rozhraní PS/2 pro možnost tisku bez připojení k systému (stand-alone printing)

4,3" LCD displej, dotykový panel



# Technický popis

|                            |                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcionalita a ovládání   |                                                                                      |
| Rychlost tisku             | 254mm/sec (10 ips)                                                                   |
| Tiskové rozlišení          | 300dpi                                                                               |
| Maximální délka tisku      | 6604mm                                                                               |
| Metoda tisku               | termotransferová, přímá termální                                                     |
| Typ CPU                    | 32-bit RISC                                                                          |
| Ovládání                   | 7x tlačítko                                                                          |
| Paměť                      | 512MB Flash , 256 MB SDRAM                                                           |
| Rozšiřující slot           | SD Card                                                                              |
| Maximální šířka tisku      | 168mm (6.61")                                                                        |
| Symboliky 1D čárových kódů | všechny standardní typy 1D-kódů                                                      |
| Symboliky 2D kódů          | všechny standardní typy 2D-kódů                                                      |
| Otočení písem a kódů       | 0°, 90°, 180°, 270°                                                                  |
| Typ displeje               | LCD color                                                                            |
| Příkazová sada             | TSPL-EZ                                                                              |
| Komunikační rozhraní       | USB Host, USB, RS232, Ethernet, paralelní Centronics                                 |
| Dotykový displej           | Ano                                                                                  |
| Optické                    |                                                                                      |
| Rozlišení                  | 480x272 px                                                                           |
| Senzory                    | detekce konce pásky, detekce otevření tiskové hlavy, odrazový, průsvitový            |
| Elektrické                 |                                                                                      |
| Napájení                   | 100-240V, 50-60Hz                                                                    |
| Mechanické                 |                                                                                      |
| Materiál                   | hliník                                                                               |
| Váha                       | 23kg                                                                                 |
| Rozměry                    | Šířka: 520mm, Výška: 350mm Délka: 330mm                                              |
| Spotřební materiál         |                                                                                      |
| Minimální délka nálepky    | 10mm - 6604 mm                                                                       |
| Max. délka barvicí pásky   | 450m                                                                                 |
| Šířka barvicí pásky        | 50.8 až 178mm                                                                        |
| Typ médií                  | materiál s černou značkou, leporelo, visačky, se zářezem, nekonečný pás, perforované |
| Průměr dutinky médií       | až 76.2mm                                                                            |
| Minimální šířka papíru     | 50.8mm                                                                               |
| Tloušťka médií             | 0.06 až 0.254mm                                                                      |
| Maximální šířka papíru     | 172mm                                                                                |
| Prostředí                  |                                                                                      |
| Provozní teplota           | 5 až 40°C                                                                            |
| Skladovací teplota         | -40 až 60°C                                                                          |

Provozní vlhkost (nekondenzující) 25 až 85%

Skladovací vlhkost (nekondenzující) 10 až 90%

#### Ostatní

Záruka 2 roky (tiskárna), 25000 m nebo 12 měsíců (tisková hlava), 50000 m nebo 12 měsíců (tiskový válec), schválený materiál CODEWARE

Certifikace FCC Class A, CE Class A, CCC, RoHS, WEEE

#### CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37  
120 00 Praha 2 - Nusle  
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444  
codeware@codeware.cz  
<https://www.codeware.cz/>

