TX200 Stolní TT tiskárna čárových kódů, 203 dpi, LCD, 8 ips, LAN+USB+RS232, RTC, slot pro BT/WF, tmavá

Řada termotransferových tiskáren čárových kódů TSC TX-200 / TX-300 / TX-600 má veškeré kladné vlastnosti vyhledávané zákazníky u malých stolních tiskáren. Tiskárna je lehká, snadno přenosná, tichá, s vysokým výkonem, zabírá málo místa na stole, dobře se ovládá a je za bezkonkurenční cenu.Zároveň nabízí parametry nad očekávání u tiskáren střední třídy-300metrovou barvící pásku,vysokou paměť až 128 MB-nejvyšší ve své třídě, velice snadné zavádění médií, nebo rychlost tisku až 203 mm/s (8 ips).

Nová generace termotransferových stolních tiskáren od firmy TSC. Podporují více tiskových aplikací, než jakékoliv jiné tiskárny ve své třídě.Tato úsporná tiskárna Vám ušetří nejen čas, ale hlavně peníze. Tiskárna je vyrobena z velmi kvalitního, odolného materiálu v nadčasovém designu. Přestože cena samotné tiskárny je nízká,vypadá obdobně a má lepší výkon než nákladné konkurenční modely. Přívětivý tvar konstukce tiskárny umožňuje velice snadné zavádění médií. Pomocí rozšiřující SD Flash karty dosáhnete neuvěřitelně vysoké paměti. Díky svým malým rozměrům je tiskárna vhodná také do menších prostor v kancelářích, ve zdravotnictví, v námořní dopravě, sledování zásilek apod.



Tiskárny TSC mají patentovanou technologii elektronického ovládání teploty tiskové hlavy Thermal Smart Control. Tiskový výstup je díky této technologii ostřejší a, což je ještě důležitější, několikanásobně se prodlužuje životnost tiskové hlavy.

Tiskárna TX-200 je dostupná v následujících modelech:
- TX-200 s rychlostí tisku až 8 ips (203 mm/s) a tiskovým rozlišením 200 DPI
- TX-300 s rychlostí tisku až 6 ips (152 mm/s) a tiskovým rozlišením 300 DPI
- TX-600 s rychlostí tisku až 4 ips (102 mm/s) a tiskovým rozlišením 600 DPI


Hlavní vlastnosti termotransferové tiskárny TSC TX-200:

- možnosti 300 dpi a 600 dpi modelů
- velmi vysoká paměť 128 MB Flash,128 MB SDRAM
- micro SD Flash rozšiřující paměť až na 32 GB
- 32 bit RISC procesor
- snadné zavádění médií
- rychlost tisku až 203 mm/s (8 ips)
- 3,5'' TFT LCD displej-standard u TX-600,volitelně u TX-200/300
- technologie Thermal Smart Control výrazně prodlužuje životnost tiskové hlavy a zabezpečuje ostřejší tisk
- Firmware TSPL-EZ™ s automatickou emulací TPLE (Translation Printer Language Eltron®) a TPLZ (Translation Printer Language Zebra®)
- barvící páska až 300 metrů

- komunikační rozhraní-Ethernet,USB 2.0
- uživatelsky přívětivá věčková konstrukce
- záruční doba 2 roky
- dlouhá životnost a spolehlivost

Vkládání médií:
YOUTUBE='vsThGsyHDZE'

Obsah balení:
YOUTUBE='lv5hTkFqDrY'



Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Rozšiřující slot	SD Card (SDHC), pro bezdrátový modul BT/WiFi
Tiskové rozlišení	203dpi
Rychlost tisku	203mm/sec (8 ips)
Maximální šířka tisku	108mm
Maximální délka tisku	25400mm
Typ displeje	3,5" TFT color
Ovládání	ON/OFF, 7x tlačítko, LCD displej
Paměť	128MB DRAM
Paměť	128MB Flash
Otočení písem a kódů	0°, 90°, 180°, 270°
Příkazová sada	TSPL-EZ TM (kompatibilní s EPL, ZPL, ZPL II) nebo emulace CPCL
Metoda tisku	termotransferová
Typ CPU	32-bit RISC
Komunikační rozhraní	USB Host, Ethernet, USB, RS232
Písma	8 alpha-numeric bitmap fonts, Monotype Image® true type font engine with one CG Triumvirate Bold Condensed scalable font
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Symboliky 2D kódů	TLC-39
Optické	
Rozlišení	320x240 px (display)
Senzory	detekce konce pásky, detekce otevření tiskové hlavy, průsvitový, odrazový
Elektrické	
Napájení	100-240V, 50-60Hz
Mechanické	
Váha	3.75kg
Rozměry	Šířka: 226mm, Výška: 198mm Délka: 332mm
Materiál	dvoustěnný plast
Spotřební materiál	
Minimální délka nálepky	3mm
Maximální průměr kotouče	127mm
Max. délka barvící pásky	300m
Šířka barvící pásky	40 až 110mm
Typ médií	materiál s černou značkou, nekonečný pás, leporelo, se zářezem, perforované
Průměr dutinky médií	25.4 až 38.1mm
Minimální šířka papíru	19mm
Maximální šířka papíru	112mm
Tloušťka médií	0.055 až 0.254mm
Prostředí	

Provozní teplota	5 až 40°C
Skladovací teplota	-40 až 60°C
Provozní vlhkost (nekondenzující)	25 až 85%
Skladovací vlhkost (nekondenzující)	10 až 90%
Ostatní	
Volitelné příslušenství	Centronics Parallel, řezačka, Bluetooth, klávesnice s displejem KP-200 Plus, inteligentní klávesnice KU-007 Plus, odlepovací mechanismus
Záruka	2 roky (tiskárna), 25000 m nebo 12 měsíců (tisková hlava), 50000 m nebo 12 měsíců (tiskový válec), schválený materiál CODEWARE
Standardní příslušenství	napájecí kabel, USB kabel, stručný návod, CD Windows software
Certifikace	RoHS, WEEE, FCC (Class B), CE Class B, RCM, UL, cUL, CCC, TÜV/Safety

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
https://www.codeware.cz/

