

# Honeywell®

## Honeywell Youjie HF600 stolní všesměrová 1D/2D čtečka čárových kódů, USB, černá

Honeywell Youjie HF600 je všesměrová vertikální čtečka 1D a 2D kódů. Čtečka je vysoce funkční s vynikajícím poměrem ceny a výkonu. Čtečka Youjie HF600 je vybavena špičkovou technologií s vysokým výkonem čtení.

Pro nejlepší možné použití lze změnit úhel čtečky na tři možné pozice. Automatický úsporný režim se spustí, jakmile není čtečka chvíli používána. Tím se prodlužuje její životnost, chrání životní prostředí a šetří peníze. Technologie inteligentního osvětlení se třemi nastavitelnými možnostmi osvětlení, osvětlení čtečky je optimalizováno pro vynikající 2D skenovací výkon a vysokou toleranci pohybu. Přepínání pro mobilní skenování jediným tlačítkem umožňuje optimální skenování 2D čárových kódů na mobilních telefonech, zvýšení efektivity a spokojenosti zákazníků. Ideální použití čtečky Youjie HF600 je pro pultovou aplikaci v lékárnách, buticích a menších supermarketech. Chytrý čtecí engine má snadno nastavitelnou citlivost a proto je ideální pro čtení a sbírání tištěných čárových kódů, rozpoznávání kódů pro slevové a speciální nabídky, stejně jako i čtení elektronických zákaznických karet z displejů smartphonů. Čtečku Youjie HF600 lze použít se všemi konektory jako jsou USB, RS232 a KBW v jednom přístroji, což znamená, že je flexibilní při přenosu dat.



### Klíčové vlastnosti čtečky Honeywell Youjie HF600:

- Ergonomický design
- Přepínač pro mobilní skenování
- Režim spánku s aktivací IR
- Technologie inteligentního osvětlení
- Vynikající poměr cena výkon
- Komunikační rozhraní: USB, RS232 a KBW
- Čte všechny běžné 1D a 2D kódy
- Úhel čtečky lze nastavit do tří různých poloh
- Ideální použití pro pultovou aplikaci v lékárnách, buticích a menších supermarketech
- Také umí číst čárové kódy elektronických zákaznických karet z displejů smartphonů, nebo kódy pro slevové a speciální nabídky



# Technický popis

<b>Funkcionalita a ovládání</b>	
Komunikační rozhraní	USB
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Symboliky 2D kódů	všechny standardní typy 2D-kódů
<b>Optické</b>	
Světelný zdroj	viditelná červená LED 617 nm
Minimální kontrast kódu	35%
<b>Elektrické</b>	
Napájení	5 VDC ± 0,5 V
Spotřeba v klidu	0.45W
Spotřeba v provozu	2W
<b>Mechanické</b>	
Rozměry	Šířka: 98.2mm, Výška: 170mm, Délka: 87.4mm
Váha	340g
Barva	černá
<b>Prostředí</b>	
Provozní teplota	0 až 40°C
Skladovací teplota	-40 až 60°C
Maximální okolní osvětlení	100000lux
Odolnost na nárazy	pád z 1 m na beton
Skladovací vlhkost (nekondenzující)	0 až 95%
<b>Ostatní</b>	
Certifikace	RoHS

**CODEWARE, s.r.o.**  
Jaromírova 484/37  
120 00 Praha 2 - Nusle  
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444  
+420 737 274 952  
codeware@codeware.cz  
<https://eshop.codeware.cz/>

