Z-3101 laserová čtečka, USB, černá

Zebex Z-3100 / Z-3101 je jednořádková ruční čtečka čárových kódů. U varianty s laserovou diodou má snímač větší pracovní dosah a širší pole sejmutí než klasické CCD snímače. Na rozdíl od podobného snímače MK-5145 Eclipse je Z-3101 vybaven funkcí automatického spouštění, je-li umístěný ve stojánku. Kombinace perfektního tvaru, vysokého výkonu a nízké ceny činí Zebex Z-3101 jako výbornou volbu pro ruční načítání čárových kódů, čtečku k pokladně v supermarketu i pro použití v kancelářských aplikacích.

Ke čtečkám čárových kódů Zebex Z-3100 / Z-3101 lze zakoupit doplňkový stojánek s možností automatického snímání.



Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Komunikační rozhraní	JPOS, klávesnicové, OPOS, RS232, USB-HID, USB-VCP
Indikace	Blue LED , programovatelný bzučák
Optické	
Světelný zdroj	viditelná laserová dioda VLD 650 nm, viditelná červená LED 617 nm
Hloubka čtecího pole	10-220 mm (model Z-3101)
Hloubka čtecího pole	0-300 mm (model Z-3100)
Rychlost čtení	40scan/s (model Z-3101)
Rozlišení	4 mil
Snímač čárových kódů	Laser
Minimální kontrast kódu	30% UPC/EAN 100%
Max. úhel příčného náklonu	42°
Maximální úhel sklonu	68°
Maximální šikmý úhel	52°
Elektrické	
Napájení	+5 VDC ±5%
Spotřeba v provozu	120mA (model Z-3101)
Spotřeba v provozu	110mA (model Z-3100)
Mechanické	
Váha	120g
Rozměry	Šířka: 152.3mm, Výška: 64.4mm Délka: 104.9mm
Délka kabelu	2m
Prostředí	
Relativní vlhkost (nekondenzující)	5 až 95%
Maximální okolní osvětlení	10000lux (model Z-3101)
Maximální okolní osvětlení	100000lux (model Z-3100)
Odolnost na nárazy	pád z 1,5 m na beton
Provozní teplota	0 až 50°C



CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
https://www.codeware.cz/