

Z-3172 Plus: ruční čtečka 2D kódů, USB, černá

Snímač Zebex Z-3172 Plus poskytuje čtení 1D a 2D čárových kódů závratnou rychlostí typickou pro laserové čtečky. Kombinace perfektního tvaru, vysokého výkonu a nízké ceny činí Zebex Z-3172 Plus jako výbornou volbu pro ruční načítání čárových kódů, snímač k pokladně v supermarketu i pro použití v kancelářských aplikacích.

Pokročilá dekodovací technologie ZEBEX a snadnost obsluhy předurčuje ruční snímač Z-3172 Plus jako velmi efektivní řešení pro všechna obchodní odvětví.



Klíčové vlastnosti snímače Z-3172 Plus:

- Vysoká rychlost všesměrového čtení 1D a 2D a čárových kódů
- Ruční nebo automatické spouštění
- Dvě možnosti komunikačního rozhraní: USB nebo RS-232
- Extrémně nízká spotřeba energie
- Odolná konstrukce snímače
- čte i poškozené a špatně vytištěné kódy
- hluboce vsazený optický modul zabraňuje poškrábání sklíčka
- [možnost nastavení pro českou a pro slovenskou klávesnici](#)



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Indikace	LED modrá, programovatelný bzučák
Programovací možnosti	režim snímání
Komunikační rozhraní	RS232, USB
Symboliky 1D čárových kódů	EAN 13/UPCA, EAN 13/UPCA + ADDON 2, EAN 13/UPCA + ADDON 5, EAN 8, EAN 8 + ADDON 2, EAN 8 + ADDON 5, Code 39, UPC/EAN/JAN, UPCA, UPCA + ADDON 2, UPCA + ADDON 5, UPCE, UPCE + ADDON 2, UPCE + ADDON 5, ISBN/ISSN, Code 128, Code 93, Codabar, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Standard 2 of 5, Code 11, GS1-DataBar, GS1 DataBar-14, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 Data Bar (RSS), MSI
Symboliky 2D kódů	MicroPDF417, PDF417, QR code, Aztec, Data Matrix, MaxiCode, GS1 DataBar Composite Code, Složené kódy

Optické

Snímač čárových kódů	2D Imager
Rozlišení	5 mil
Viditelnost z boku	0 až 44,5°
Hloubka čtecího pole	20 - 260 mm (13 mil barcode)
Maximální úhel sklonu	29°
Minimální kontrast kódu	30% UPC/EAN 100%

Elektrické

Napájení	+5V ±10%
Spotřeba v provozu	280mA

Mechanické

Rozměry	Šířka: 70mm, Výška: 180mm Délka: 107mm
Váha	150g
Délka kabelu	2m

Prostředí

Provozní teplota	0 až 40°C
Skladovací teplota	-20 až 60°C
Relativní vlhkost (nekondenzující)	5 až 85%
Odolnost na nárazy	opakované pády z 1,5 m na beton

Ostatní

Certifikace	CE, FCC DOC, BSMI, VCCI, IEC 62471 Exempt
-------------	---

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

