

Zebex Z-3172 Plus: ruční čtečka 2D kódů, USB, černá

Snímač Zebex Z-3172 Plus poskytuje čtení 1D a 2D čárových kódů závratnou rychlostí typickou pro laserové čtečky. Kombinace perfektního tvaru, vysokého výkonu a nízké ceny činí Zebex Z-3172 Plus jako výbornou volbu pro ruční načítání čárových kódů, snímač k pokladně v supermarketu i pro použití v kancelářských aplikacích.

Pokročilá dekodovací technologie ZEBEX a snadnost obsluhy předurčuje ruční snímač Z-3172 Plus jako velmi efektivní řešení pro všechna obchodní odvětví.



Klíčové vlastnosti snímače Z-3172 Plus:

- Vysoká rychlost všesměrového čtení 1D a 2D a čárových kódů
- Ruční nebo automatické spouštění
- Dvě možnosti komunikačního rozhraní: USB nebo RS-232
- Extrémně nízká spotřeba energie
- Odolná konstrukce snímače
- čte i poškozené a špatně vytištěné kódy
- hluboce vsazený optický modul zabraňuje poškrábání sklíčka
- [možnost nastavení pro českou a pro slovenskou klávesnici](#)



Technický popis

| Funkcionalita a ovládání | |
|------------------------------------|--|
| Indikace | LED modrá, programovatelný bzučák |
| Komunikační rozhraní | RS232, USB |
| Symboliky 1D čárových kódů | EAN 13/UPCA, EAN 13/UPCA + ADDON 2, EAN 13/UPCA + ADDON 5, EAN 8, EAN 8 + ADDON 2, EAN 8 + ADDON 5, Code 39, UPC/EAN/JAN, UPCA, UPCA + ADDON 2, UPCA + ADDON 5, UPCE, UPCE + ADDON 2, UPCE + ADDON 5, ISBN/ISSN, Code 128, Code 93, Codabar, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Standard 2 of 5, Code 11, GS1-DataBar, GS1 DataBar-14, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 Data Bar (RSS), MSI |
| Programovací možnosti | režim snímání |
| Symboliky 2D kódů | MicroPDF417, PDF417, QR code, Aztec, Data Matrix, MaxiCode, GS1 DataBar Composite Code, Složené kódy |
| Optické | |
| Hloubka čtecího pole ? | 20 - 260 mm (13 mil barcode) |
| Rozlišení | 5 mil |
| Minimální kontrast kódu | 30% UPC/EAN 100% |
| Maximální úhel sklonu | 29° |
| Viditelnost z boku | 0 až 44,5° |
| Snímač čárových kódů | 2D Imager |
| Elektrické | |
| Napájení | +5V ±10% |
| Spotřeba v provozu | 280mA |
| Mechanické | |
| Rozměry | Šířka: 70mm, Výška: 180mm, Délka: 107mm |
| Váha | 150g |
| Délka kabelu | 2m |
| Prostředí | |
| Provozní teplota | 0 až 40°C |
| Skladovací teplota | -20 až 60°C |
| Relativní vlhkost (nekondenzující) | 5 až 85% |
| Odolnost na nárazy | opakované pády z 1,5 m na beton |
| Ostatní | |
| Certifikace | CE, FCC DOC, BSMI, VCCI, IEC 62471 Exempt |

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
+420 737 274 952
codeware@codeware.cz
<https://eshop.codeware.cz/>

