

Zebex Z-3192BT bezdrátová ruční čtečka čárových, 2D a QR kódů se stojánkem, USB, černá

Bezdrátový snímač lineárních čárových kódů a 2D kódů Zebex Z-3192BT je odolný ruční snímač schopný vysokého výkonu na vzdálenost až 100 metrů od komunikační základny.

Díky pistolovému tvaru a velkému spouštěcímu tlačítku obsluha snadno zaměří snímání čárový kód; ergonomické prvky umožňují používat přístroj po celé hodiny bez větší námahy. Pokročilá dekodovací technologie ZEBEX a snadnost obsluhy předurčuje snímač Z-3192BT jako velmi efektivní řešení pro všechna průmyslová a obchodní odvětví.



Hlavní vlastnosti snímače čárových kódů a 2D kódů Z-3192BT:

- schopnost čtení všech obvyklých čárových kódů a 2D kódů
- [umožňuje nastavení pro českou klávesnici](#) typu Alt-Mode
- odolná konstrukce pistolového tvaru
- inteligentní dobíjení baterie
- flexibilní v komunikačních rozhraních
- snímá kódy z obrazovky displeje telefonu, tabletu a počítače



Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Indikace	LED, (volitelně vibrace), bzučák
Komunikační rozhraní	JPOS, OPOS, Wand Emulation, USB-VCP, RS232, USB-HID, klávesnicové, TTL
Symboliky 1D čárových kódů	Codabar, Code 11, Code 128, Code 32, Code 39, Code 93, GS1 Data Bar (RSS), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Plessey, Telepen, ISBN/ISSN, UPC/EAN/JAN, Standard 2 of 5, China Postal Code
Symboliky 2D kódů	všechny standardní typy 2D-kódů
Bezdrátová komunikace	Bluetooth®
Dosah signálu	100m viditelná vzdálenost
Profily bluetooth	HID, SPP, Cradle host
Vlastnosti WPAN	Bluetooth® Class I 2.4 GHz
Optické	
Světelný zdroj	viditelná laserová dioda VLD 650 nm
Hloubka čtecího pole ?	30~420 mm
Rychlost čtení	60 scan/s
Rozlišení	5 mil, 752H×480V pixels
Minimální kontrast kódu	30% UPC/EAN 100%
Maximální šikmý úhel	39.6°
Maximální úhel sklonu	25.7°
Viditelnost z boku	0 až 47°
Snímač čárových kódů	2D Imager
Max. úhel příčného náklonu	360°
Elektrické	
Napájení	+5V ±10%
Výdrž hlavní baterie ?	7hod
Doba nabití baterie	5hod
Mechanické	
Rozměry	Šířka: 114.5mm, Výška: 62mm, Délka: 147mm jen snímač, Šířka: 133.6mm, Výška: 101.6mm, Délka: 176.4mm včetně základny
Váha	200g včetně baterie
Barva	černá
Prostředí	
Provozní teplota	0 až 50°C
Skladovací teplota	-20 až 60°C
Relativní vlhkost (nekondenzující)	5 až 95%
Maximální okolní osvětlení	100000lux
Odolnost na nárazy	pád z 1,2 m na beton
Průmyslové krytí ?	IP41
Ostatní	
Certifikace	ARIB STD-T66, BSMI, CE, EN 302208, Laser Class: CDRH Class IIa, VCCI, FCC DOC, IEC 60825-1: Class 2, FCC Part 15C, NCC

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
+420 737 274 952
codeware@codeware.cz
<https://eshop.codeware.cz/>

