# Z-3220 ruční CCD čtečka čárových kódů, USB, černá

Čtečka čárových kódů Zebex Z-3220 představuje cenově dostupné řešení, aniž by se uživatel musel uchylovat k neověřeným produktům méně známých výrobců. Snímač je lehký a ergonomický, výborně padne do ruky a má mnoha lety ověřené možnosti nastavení - kompatibilní s ostatními čtečkami stejné značky.

**Hlavní vlastnosti:**



- nízká hmotnost
- ergonomický tvar
- hluboce vsazený optický modul zabraňuje poškrábání sklíčka
- dekódovací technologie Ultrascan
- nízká cena



# Technický popis

| | |
|---|---|
| **Funkcionalita a ovládání** | |
| Indikace | Dual-color LED , programovatelný bzučák |
| Programovací možnosti | prefix & postfix (max. 10 znaků) |
| Komunikační rozhraní | JPOS, klávesnicové, OPOS, RS232, USB-HID, USB-VCP |
| Symboliky 1D čárových kódů | Code 128, Code 39, Code 93, French Pharma Code, GS1 Data Bar (RSS), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Italy Pharma Code, Matrix 2 of 5, MSI, Plessey, Telepen, UCC/EAN-128, UPC/EAN/JAN |
| **Optické** | |
| Hloubka čtecího pole | 0~50 mm |
| Rychlost čtení | 150 scans/s |
| Rozlišení | 3 mil |
| Světelný zdroj | viditelná červená LED 625 nm |
| Snímač čárových kódů | CCD 2500 px |
| Minimální hodnota PCS | 25% |
| **Elektrické** | |
| Napájení | +5 VDC ±5% |
| Spotřeba v klidu | 55mA |
| Spotřeba v provozu | 90mA (max. 150 mA) |
| **Mechanické** | |
| Rozměry | Šířka: 165.7mm, Výška: 72.5mm Délka: 54mm |
| Váha | 100g bez kabelu |
| Délka kabelu | 2m |
| **Prostředí** | |
| Provozní teplota | 0 až 50°C |
| Skladovací teplota | -20 až 60°C |
| Relativní vlhkost (nekondenzující) | 5 až 95% |
| Maximální okolní osvětlení | 6000lux |
| Odolnost na nárazy | pád z 1,5 m na beton |
| **Ostatní** | |
| Certifikace | BSMI, CE, FCC DOC, VCCI |



**CODEWARE, s.r.o.**
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
https://www.codeware.cz/