

Z-3392BT Plus bezdrátová ruční čtečka 2D, čárových a QR kódů se stojánkem, USB, černá

Ruční snímač čárových kódů, 2D a QR kódů Z-3392BT je odolný bezkabelový ruční snímač schopný vysokého výkonu na vzdálenost až 100 metrů od komunikační základny.

Pistolová konstrukce a velká spoušť umožňují uživatelům snadno zaměřit se na cíl; ergonomický tvar je pohodlný při držení v ruce i po dlouhé hodiny. Skener je snadno ovladatelný a efektivní v práci ve všech obchodních sektorech.



Přednosti produktu bezdrátového 2D snímače Z-3392BT

- Ergonomický, robustní design
- Odolné pouzdro s pistolovým designem
- Jasná indikace pomocí LED
- Inteligentní nabíjení baterie
- Flexibilní možnosti komunikace
- [funguje s českou i slovenskou klávesnicí metodou Alt-Mode](#)



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Komunikační rozhraní	USB, JPOS, OPOS
Dosah signálu	100m
Indikace	LED (zelená-červená-modrá)
Indikace	programmable beeper
Symboliky 1D čárových kódů	Codabar, Code 11, Code 128, Code 32, Code 39, Code 93, EAN 128, EAN 13, EAN 13/UPCA, EAN 13/UPCA + ADDON 2, EAN 13/UPCA + ADDON 5, EAN 8, EAN 8 + ADDON 2, EAN 8 + ADDON 5, GS1 128, GS1-DataBar, China Postal Code, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, ISBN/ISSN, Italy Pharma Code, Matrix 2 of 5, MSI, Plessey, Postcode, Standard 2 of 5, UPCA, UPCE, Telepen
Symboliky 2D kódů	Australia Post, Aztec, Codablock F, Data Matrix, GS1 DataBar Composite Code, GS1 DataMatrix, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, QR code, PDF417, PLANET, Postnet, Royal Post, Složené kódy
Bezdrátová komunikace	Bluetooth®

Optické

Světelný zdroj	viditelná červená LED 617 nm
Hloubka čtecího pole	30 mm ~ 280 mm
Maximální šikmý úhel	120°
Maximální úhel sklonu	90°
Minimální kontrast kódu	30%
Světelný zdroj	viditelná červená LED 617 nm
Rozlišení	4 mil
Viditelnost z boku	0 až 38.6°
Snímač čárových kódů	2D Imager (1280 x 720 bodů)

Elektrické

Napájení	+5V ±10%
Hlavní baterie	Li-Ion 2500 mAh, 3,7V
Spotřeba v klidu	70mA
Spotřeba v provozu	700mA
Výdrž hlavní baterie	8hod
Doba nabití baterie	6hod

Mechanické

Maximální úhel otočení	360°
Materiál	ABS plast
Barva	černá
Rozměry	Šířka: 66.6mm, Výška: 160.1mm Délka: 82.4mm
Váha	200g

Prostředí

Maximální okolní osvětlení	100000lux
Odolnost na nárazy	opakované pády z 1,5 m na beton
Provozní teplota	0 až 50°C
Relativní vlhkost (nekondenzující)	5 až 90%
Skladovací teplota	-20 až 60°C

Ostatní

Certifikace IEC 62471 Exempt, FCC DOC, RoHS, CE, FCC Part 15C, BSMI, VCCI, NCC, EN 300 328, ARIB STD-T66

Standardní příslušenství baterie, komunikační a dobíjecí jednotka, stručný návod, USB kabel, napájecí kabel, nabíjecí zdroj

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

