

## Zebex Z-9001 Programovatelný přenosný terminál, laser

Mobilní terminál Zebex série Z-9000 nově definuje jednoduchost ovládání větším množstvím intuitivních funkcí a menším počtem komplikovaných možností. Je dodáván se snadno použitelným programovacím prostředkem ZAC (Zebex Aplikacation Creator). Mobilní terminál Zebex řady Z-9000 umožňuje uživatelům dosáhnout maximální efektivity prostřednictvím intuitivního nastavení a uživatelsky přívětivého rozhraní.

Navíc je mobilní terminál Z-9000 unikátně tvarovaný s elegantní a robustní konstrukcí, která umožňuje přesné ovládání pouze jednou rukou. Tento mobilní terminál je optimalizován širokou škálou možností skenování, včetně 1D imageru, 2D imageru a laserové čtečky tak, aby vyhovoval různým potřebám uživatele. Dalšími pokročilými vlastnostmi jsou 32-bitový procesor, bezdrátové připojení, stavové LED a spolehlivé průmyslové krytí IP53.



### Hlavní vlastnosti mobilního terminálu Zebex řady Z-9000

- Zebex Application Creator: Jednoduché, intuitivní rozhraní, kompatibilní s generátorem aplikací CipherLab
- Transflektní LCD displej vhodný do různých světelných podmínek
- Díky ZAC nejsou nutné programovací zkušenosti



# Technický popis

## Funkcionalita a ovládání

Indikace	Dual-color LED(zelená+červená), programovatelný bzučák
Komunikační rozhraní	USB, WPAN IEEE 802.15, WLAN (WiFi)
Počet znaků	16 znaků x 8 řádků
Typ displeje	LCD FSTN mono grafický, s podsvícením
Operační systém	proprietární
Klávesnice	21 kláves
Paměť pro program	8MB Flash
Paměť pro data	4MB
Vlastnosti WLAN	WLAN security: WEP, EAP, WPA: PSK, WPA2: TKIP, AES, PSK, IEEE 802.11 b/g

## Optické

Rozlišení	128×128 px
Snímač čárových kódů	Laser

## Elektrické

Hlavní baterie	Li-Ion 1150 mAh, 3,7V
----------------	-----------------------

## Mechanické

Rozměry	Šířka: 29mm, Výška: 59mm, Délka: 132mm
Váha	157g včetně baterie

## Prostředí

Provozní teplota	-20 až 60°C
Skladovací teplota	-30 až 70°C
Relativní vlhkost (nekondenzující)	5 až 95%
Odolnost na nárazy	opakované pády z 1,2 m na beton, 1000 otáček v bubnu z 50 cm
Průmyslové krytí ?	IP53

## Ostatní

Certifikace	BSMI, CE, FCC, VCCI
-------------	---------------------

**CODEWARE, s.r.o.**  
Jaromírova 484/37  
120 00 Praha 2 - Nusle  
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444  
+420 737 274 952  
codeware@codeware.cz  
<https://eshop.codeware.cz/>

