# DS4308 Snímač čárových a 2D kódů, USB KIT, černý

Zebra DS4308 dokáže přečíst prakticky libovolný čárový kód rychleji než kdy předtím, ať už na smartphonu, tabletu, počítači nebo na štítku, i když je poškrábaný, poškozený nebo špinavý.

Snímač Zebra DS4308 přináší mimořádnou flexibilitu a výkon v malém a lehkém těle. Dejte svým pracovníkům možnost zachytit prakticky jakýkoliv typ dat v jakémkoliv stavu, hned napoprvé, stačí pouze namířit a stisknout spoušť.



**Hlavní vlastnosti:**

- všesměrové snímání
- konfigurace pomocí zdarma dostupného nástroje 123Scan
- speciální LED osvětlení přispívá k nízké únavě očí
- ergonomické a lehké provedení

# Technický popis

| | |
|---|---|
| **Funkcionalita a ovládání** | |
| Komunikační rozhraní | USB |
| Symboliky 1D čárových kódů | UPC/EAN, Bookland EAN, ISBN/ISSN, Code 128, GS1 128, ISBT-128, Code 39, Code 32, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Codabar, MSI, Korean 3 of 5 |
| Symboliky 2D kódů | PDF417, MicroPDF417, Složené kódy, TLC-39, Data Matrix, MaxiCode, QR code, Micro QR Code, Aztec , HanXin |
| **Optické** | |
| Minimální hodnota PCS | 20% |
| Snímač čárových kódů | 2D Imager |
| Hloubka čtecího pole | 0 - 134,6 cm |
| **Elektrické** | |
| Napájení | +5 VDC ±10% 360 mA |
| **Mechanické** | |
| Rozměry | Šířka: 67mm, Výška: 165mm Délka: 98mm |
| Váha | 162g |
| **Prostředí** | |
| Provozní teplota | 0 až 50°C |
| Skladovací teplota | -40 až 70°C |
| Provozní vlhkost (nekondenzující) | 5 až 95% |
| Odolnost na nárazy | opakované pády z 1,8 m na beton |
| Průmyslové krytí | IP42 |

**CODEWARE, s.r.o.**
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
https://www.codeware.cz/

