

DS9208 - fixní snímač 1D/2D kódů, USB KIT

Ať už potřebujete skenovat tištěné čárové kódy na zboží či kódy na mobilních zařízeních, Zebra DS9208 je všestranným pomocníkem jak v maloobchodě, tak i ve službách při snímání kódů z dárkových či věrnostních karet, slevových kupónů a různých vstupenek. Vaším pracovníkům nabízí špičkovou rychlost a jednoduché skenování pomocí technologie "point-and-shoot".

Klíčové vlastnosti všesměrového snímače čárových kódů a 2D kódů Zebra DS9208:

- Snímá kódy tištěné na papíře, zobrazené na mobilních telefonech a počítačových displejích
- Díky kamerové technologii není nutné směřovat čtený kód do snímacího paprsku
- Kompaktní rozměry, elegantní design, integrovaný nastavitelný podstavec
- Ruční režim a režim handsfree
- Výjimečná rychlost skenování u všech čárových kódů
- Podporuje konfigurační nástroj 123Scan2 a nástroj pro správu snímačů RSM



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Komunikační rozhraní	USB
Symboliky 1D čárových kódů	UPC/EAN, UPCA, UPCE, EAN 13, EAN 8, ISBN/ISSN, Code 128, Code 39, Code 32, Code 93, UCC/EAN-128, ISBT-128, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 11, Matrix 2 of 5, MSI, Plessey, GS1-DataBar, Postcode
Symboliky 2D kódů	PDF417, MicroPDF417, Složené kódy, TLC-39, Aztec, MaxiCode, Data Matrix, Micro QR Code, QR code
Indikace	2 LEDs, buzzer

Optické

Snímač čárových kódů	2D Imager
Hloubka čtecího pole	0 - 267 mm
Maximální šikmý úhel	60°
Minimální hodnota PCS	25%
Maximální úhel sklonu	65°
Rozlišení	1D: 4mil; PDF417: 5mil; 2D: 7,5mil
Rychlost čtení	2,3 m/sec
Světelný zdroj	viditelná červená LED 630 nm

Elektrické

Napájení	+5 VDC ±10%
Spotřeba v klidu	150mA
Spotřeba v provozu	230mA

Mechanické

Rozměry	Šířka: 82mm, Výška: 140mm Délka: 80mm
Váha	269g
Barva	černá

Prostředí

Provozní vlhkost (nekondenzující)	5 až 85%
Odolnost na nárazy	opakované pády z 1,5 m na beton
Průmyslové krytí	IP50

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

