

DS2208 Snímač čárových a 2D kódů, černá, pouze čtečka

Řada snímačů Zebra DS2200 je navržena tak, aby zvyšovala produktivitu práce. Kabelový snímač DS2208 nabízí kvalitní čtení 1D a 2D kódů za přijatelnou cenu. Díky exkluzivní PRMZ technologii je snímač schopný zachytit nekvalitní a špatně čitelné kódy hned napoprvé. Řada HC - pro zdravotnictví - má odolné pouzdro, které je vhodné pro pravidelnou dezinfekci, aby byla zajištěna bezpečnost pacientů.

Zachyťte různou škálu běžně používaných kódů. Předem nakonfigurovaný snímač je připraven k použití ihned po vybalení z krabice. Díky automatické detekci rozhraní stačí snímač zapojit a ihned můžete začít načítat kódy.



Klíčové vlastnosti:

- možnost skenovat i poškozené čárové kódy díky exkluzivní Zebra PRMZ technologii
- aplikace 123Scan, Scanner Management Service (SMS), Scanner SDK
- výdrž baterie po 14 hodin
- Wi-Fi Friendly Mode
- záruka 3 roky



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Indikace	Direct Decode Indicator, Good Decode LEDs, Rear View LEDs, bzučák
Klávesnice	podporuje přes 90 mezinárodních klávesnic
Komunikační rozhraní	RS232, USB
Symboliky 1D čárových kódů	Base 32, Code 128, Code 39, Code 93, Plessey, MSI, UPC/EAN, GS1-DataBar, Korean 3 of 5, Italy Pharma Code, Codabar
Symboliky 2D kódů	Složené kódy, MicroPDF, TLC-39, Micro QR Code, MaxiCode, Data Matrix, Aztec, QR code, HanXin Code

Optické

Hloubka čtecího pole	0 - 368 mm
Maximální šikmý úhel	65%
Maximální úhel sklonu	65%
Minimální hodnota PCS	15%
Rozlišení	640 x 480 pixels
Světelný zdroj	Aiming Pattern: Linear 624nm Amber LED
Snímač čárových kódů	2D Imager

Elektrické

Napájení	4.5 to 5.5 VDC Host Powered; 4.5 to 5.5 VDC External Power Supply
----------	---

Mechanické

Barva	černá
Rozměry	Šířka: 66mm, Výška: 99mm Délka: 165mm
Váha	161.6g

Prostředí

Elektrostatická odolnost	±15kV vzduchem, ±8kV kontaktně
Maximální okolní osvětlení	107600lux
Odolnost na nárazy	250 otáček v bubnu z 0,5 m, opakované pády z 1,5 m na beton
Provozní teplota	0 až 50°C
Provozní vlhkost (nekondenzující)	5 až 95%
Průmyslové krytí	IP52
Skladovací teplota	-40 až 70°C

Ostatné

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

