

DS8178 - bezdrátový snímač BT, 1D/2D, USB KIT, prezentační stojánek, černý

Model DS8108 nabízí extrémně výkonný snímač s 800MHz procesorem. Snadno přečte i znečištěné, vybledlé a problematické čárové kódy špatné kvality ze vzdálenosti až 61 cm během několika sekund, stejně tak i z displeje telefonu, a to díky integrovanému snímači s vysokým rozlišením a technologii Zebra "PRZM".

Kromě klasických 1D a 2D čárových kódů podporuje DS8178 také čárové kódy založené na technologii vodoznaku Digimarc. Tyto čárové kódy jsou pro lidské oko neviditelné a jsou rozprostřeny po celém obalu výrobku. Není třeba výrobek otáčet, protože DS8108 dokáže přečíst čárový kód v libovolném směru. Uživatelé mohou snímat více čárových kódů jediným stiskem spouště pomocí funkce Multi-Code Data Formatting (MDF), nebo vybrat jeden preferovaný čárový kód. Díky bezplatnému vzdálenému softwaru Zebra "SMS" (Scanner Management Service) můžete zařízení DS8178 a mnoho dalších modelů spravovat a konfigurovat po celém světě z počítače, chytrého telefonu nebo tabletu.



Klíčové vlastnosti:

- bezprecedentní výkon čtení díky exkluzivní Zebra PRZM technologii
- ukazatel stavu baterie
- Wi-Fi Friendly Mode
- funkce ScanSpeed Analytics pro identifikaci špatného kódu
- aplikace 123Scan, Scanner Management Service (SMS), Scanner SDK, DataCapture DNA
- vysoká výdrž baterie



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Indikace	Direct Decode Indicator, Good Decode LEDs, Rear View LEDs, bzučák, indikátor baterie
Komunikační rozhraní	RS232, USB
Symboliky 1D čárových kódů	Code 39, Code 128, Code 93, Codabar, Code 11, MSI, Plessey, UPC/EAN, Industrial 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1-DataBar, Base 32, Digimarc
Symboliky 2D kódů	PDF417, MicroPDF417, Složené kódy, TLC-39, Aztec, Data Matrix, MaxiCode, QR code, Micro QR Code, HanXin Code, Postnet, DotCode, SecurPharm, Dotted DataMatrix
Bezdrátová komunikace	Bluetooth®
Vlastnosti WPAN	Standard Bluetooth Version 4.0 with BLE: Class 1 330 ft./100m and Class 2 33 ft./10m, Serial Port and HID Profiles
Klávesnice	podporuje přes 90 mezinárodních klávesnic

Optické

Hloubka čtecího pole	0 - 688 mm
Maximální šikmý úhel	60°
Maximální úhel sklonu	60°
Minimální hodnota PCS	16%
Snímač čárových kódů	2D Imager
Rozlišení	1280 x 960 pixels
Světelný zdroj	Aiming Pattern: circular 617nm amber LED, Illumination: 645nm red LEDs

Elektrické

Hlavní baterie	
----------------	--

Mechanické

Barva	černá
Rozměry	Šířka: 66mm, Výška: 107mm Délka: 168mm
Váha	235.3g

Prostředí

Elektrostatická odolnost	±15kV vzduchem, ±8kV kontaktně
Maximální okolní osvětlení	96840lux
Odolnost na nárazy	opakované pády z 1,8 m na beton, 2000 otáček v bubnu z 0,5 m
Provozní teplota	0 až 50°C
Provozní vlhkost (nekondenzující)	5 až 95%

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

