

DS9308-SR Stolní čtečka čárových kódů 1D/2D, černá, KIT: USB kabel

Zebra DS9308 je malý prezentační snímač s velkou funkcí. Díky kompaktnímu tělu a stylovému designu se hodí kamkoli - od módních butiků až po samoobslužné prodejny. Zebra DS9308 nabízí rychlé snímání, perfektní čtení kódů při rychlém pohybu před snímačem a bezkonkurenční výkon v odolném těle, které je připravené na každodenní provoz a s ním spojené nehody, například jeho polití, ke kterému u pokladny může dojít každou chvíli.

Se snímačem DS9308 získáte bezkonkurenční výkon pro rychlejší procesy a spokojenější zákazníky. Kombinuje 800 MHz mikroprocesor, megapixelový snímač s vysokým rozlišením a exkluzivní technologii PRZM Intelligent Imaging, díky které okamžitě zachytí čárové kódy v jakékoliv kvalitě a z jakéhokoliv povrchu. Díky odolné konstrukci - krytí IP52 - si snímač poradí s každodenními pády, nárazy či politím, ke kterým může dojít v drogeriích, restauracích a dalších maloobchodních prostředích.



Klíčové vlastnosti:

- vysoká rychlost a přesnost snímání kódů
- perfektní čtení kódů při rychlém posouvání
- kompaktní a odolný design
- automatické ztlumení LED diod v nečinnosti
- odolnost proti prachu, rozlitém tekutinám a nárazům



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Komunikační rozhraní	USB
Indikace	Good decode LEDs, rear view LEDs, beeper
Symboliky 1D čárových kódů	Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, Code 11, MSI, Plessey, UPC/EAN, Interleaved 2 of 5, Korean 3 of 5, Base 32, GS1-DataBar
Symboliky 2D kódů	PDF417, MicroPDF417, TLC-39, Aztec, Data Matrix, MaxiCode, QR code, Micro QR Code, HanXin Code, DotCode, OCR, OCR-A, OCR-B, Složené kódy , Dotted DataMatrix, securPharm, Postal Codes

Optické

Světelný zdroj	Aiming pattern: circular 617 nm amber LED
Hloubka čtecího pole	0 - 279 mm
Rychlost čtení	Up to 120 in./305 cm. per second for 13 mil UPC in optimized mode
Rozlišení	Code 39: 3 mil; Code 128: 3 mil; Data Matrix: 5 mil; QR Code: 5 mil
Maximální šikmý úhel	60%
Maximální úhel sklonu	60%
Snímač čárových kódů	2D Imager
Minimální hodnota PCS	15%

Elektrické

Napájení	4.5 to 5.5 VDC host powered; 4.5 to 5.5 VDC external power supply
Spotřeba v klidu	135mA
Spotřeba v provozu	335mA

Mechanické

Rozměry	Šířka: 86mm, Výška: 145mm Délka: 83mm
Váha	318g
Barva	černá

Prostředí

Průmyslové krytí	IP52
Odolnost na nárazy	opakované pády z 1,5 m na beton, 1000 otáček v bubnu z 50 cm
Provozní vlhkost (nekondenzující)	5 až 95%
Provozní teplota	0 až 50°C
Skladovací teplota	-40 až 70°C

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

