

Zebra GX430t - 300 DPI, USB+Serial+Parallel

Termotransferová tiskárna etiket Zebra GX430t je nabíží širokou škálu možností konfigurace, je vhodná pro dotisky a nízké až střední objemy tisku. GX430t má elegantní a kompaktní design, může se pochlubit jednoduchým systémem zakládání pásky.

Vlastnosti:



- malé rozměry a jednoduché ovládání
- rozlišení tisku 300 dpi (GX430t), 203 dpi (GX420t)
- rychlost tisku až 152mm/s
- tiskárny se dodává s firmware podporující ZPL i EPL
- jednoduché zavádění pásky
- rozsáhlé volitelné příslušenství - řezačka, odlepovačka, bluetooth modul
- komunikační rozhraní - seriový a USB port či ethernet (dle modelu), volitelně rozšíření o interní ZebraNet printserver



Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Komunikační rozhraní	paralelní Centronics, RS232, USB
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Programovací možnosti	EPL2, ZPL I/ZPL II programming languages
Metoda tisku	termotransferová, přímá termální
Maximální šířka tisku	104mm
Rychlost tisku	102mm/sec(4 ips)
Tiskové rozlišení	300dpi
Maximální délka tisku	991mm
Symboliky 2D kódů	všechny standardní typy 2D-kódů
Optické	
Senzory	odrazový, průsvitový
Mechanické	
Rozměry	Šířka: 254mm, Výška: 194mm, Délka: 191mm
Váha	2kg kompletní balení - 4,1 kg
Spotřební materiál	
Maximální šířka papíru	108mm
Maximální průměr kotouče	127mm
Typ médií	materiál s černou značkou, nekonečný pás, leporelo, kotouč, visačky, vstupenky, perforované
Minimální šířka papíru	19mm
Šířka barvicí pásky	33 až 110mm
Max. průměr barvicí pásky	34mm
Max. délka barvicí pásky	74m,návin OUT
Průměr dutinky barvicí pásky	12mm
Prostředí	
Provozní teplota	5 až 41°C
Skladovací teplota	-40 až 60°C
Skladovací vlhkost (nekondenzující)	5 až 95%
Provozní vlhkost (nekondenzující)	10 až 90%

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
+420 737 274 952
codeware@codeware.cz
<https://eshop.codeware.cz/>

