

LI3678 - Průmyslový bezdrátový snímač 1D, USB KIT, ER

Naprostu bezkonkurenční snímání 1D čárových kódů! Zebra LI3678-ER z řady ultra odolných snímačů přečte bleskově a spolehlivě téměř jakýkoli 1D kód z nejrůznějších povrchů a je tím pravým pomocníkem do nejnáročnějších provozů.

Zebra LI3678 je ultra odolný snímač, který vyniká bleskurychlým zachycením kódů, ať už jsou poškozené, špinavé či špatně vytištěné. Jeho konstrukce je až o 23% odolnější než u ostatních snímačů v této třídě. Byl speciálně navržen pro používání v náročných průmyslových provozech a díky odolnosti vůči extrémně nízkým teplotám lze zařízení použít i v mrazících boxech. Aplikace od společnosti Zebra Vám navíc usnadní jeho správu, můžete jej dálkově konfigurovat a upgradovat.



Klíčové vlastnosti:

- špičkový výkon při skenování čárových kódů **až do vzdálenosti 17 metrů**
- téměř nezničitelná konstrukce, vydrží pod vodou až 30 min
- Wi-Fi Friendly Mode brání jakémukoliv nežádoucímu rušení s vaší stávající Wi-Fi sítí
- aplikace 123Scan2, Scanner Management Service (SMS), Scanner SDK
- PowerPrecision+ baterie



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Bezdrátová komunikace	Bluetooth®
Vlastnosti WPAN	Bluetooth® v4.0
Indikace	Direct decode indicator, LED, bzučák, vibrace
Komunikační rozhraní	USB
Symboliky 1D čárových kódů	Code 39, Code 93, Code 128, Code 11, Codabar, MSI, Plessey, UPC/EAN, Industrial 2 of 5, Korean 3 of 5, Base 32, GS1-DataBar

Optické

Hloubka čtecího pole	5,1 - 1727,2 cm
Minimální hodnota PCS	25%
Maximální šikmý úhel	65%
Maximální úhel sklonu	65%
Světelný zdroj	Illumination: 660 nm LED, Aimer: 655 nm laser

Elektrické

Hlavní baterie	Dobíjitelná Li-Ion baterie 3100 mAh
----------------	-------------------------------------

Mechanické

Rozměry	Šířka: 76mm, Výška: 185mm Délka: 132mm
Váha	424g

Prostředí

Provozní teplota	-20 až 50°C
Skladovací teplota	-40 až 70°C
Maximální okolní osvětlení	107639lux
Průmyslové krytí	IP67
Provozní vlhkost (nekondenzující)	5 až 95%
Odolnost na nárazy	5000 otáček v bubnu z 1 m, opakované pády z 2,4 m na beton
Elektrostatická odolnost	±25kV vzduchem, ±10kV kontaktně

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

