

Odolný terminál TC58 - 2D Imager (SE4720), 5G, GPS, BT, WI-Fi, NFC, 4GB/64GB, kamera, Android, GMS

Generace mobilních terminálů TC53/TC58 přináší nové možnosti do světa mobility. Nový hardware mění definici mobilního výpočetního výkonu. Nová řešení a senzorové technologie definují nový svět možností. Nejnovější bezdrátové technologie poskytují pracovníkům rychlejší a spolehlivější přístup k informacím. Špičková 6" obrazovka umožňuje pracovníkům vidět více, dělat více a méně rolovat obraz. Nástroje Mobility DNA poskytují vestavěnou výhodu, maximalizují produktivitu uživatelů a zároveň minimalizují složitost IT během celého životního cyklu zařízení. Díky novým výrobním technologiím jsou TC53 a TC58 lehčí - a přesto ještě odolnější.

Mobilní terminály Zebra TC53/TC58 jsou navrženy tak, aby toho dokázaly ještě více. Výsledek? Nová generace sběru dat. Nová úroveň provozní efektivity. A nová úroveň produktivity pracovní síly.



Mobilní počítače Zebra TC53/TC58 potěší pracovníky operačním systémem Android s podporou systému Android až do verze 14, vysoce kvalitními bezdrátovými technologiemi (Wi-Fi 6E a 5G). Díky 6" dotykovému displeji s rozlišením Full HD 600 nits a sklu Gorilla Glass 5 se snadno ovládají. Také nabízejí komplexní softwarové technologie - Edge-to-edge zajišťuje lepší tok informací s menším počtem posouvání.

Rozsah funkcí softwaru pro TC53/TC58 doplňuje výkonný hardware. Osmijádrový procesor Qualcomm 6490, až 8 GB RAM a 128 GB flash paměti, jakož i slot na kartu microSD s kapacitou 2 TB zajišťují rychlý výpočetní výkon. Dlouhou provozní dobu zajišťuje baterie PowerPrecision+ s kapacitou 4 400 mAh nebo volitelná baterie s kapacitou 6 600 mAh.

Mobilní počítače navíc skenují téměř všechny 1D/2D čárové kódy nezávisle na vzdálenosti pomocí skenovacího modulu SE4720 pro standardní vzdálenosti skenování nebo pomocí modulu SE55 pro rozšířené vzdálenosti. Pro ještě vyšší výkon se TC53/TC58 spoléhají na nástroje Zebra Mobility DNA a také na rozsáhlý výběr příslušenství. Vybrané modely nově nabízí funkci pro dimenzování balíků.

- Ohromující rychlost - osmijádrový procesor nové generace
- Nejnovější bezdrátová připojení
- Špičkový a pokročilý 6" displej
- Lehčí, tenčí a odolnější design
- 16MPix inteligentní fotoaparát
- Senzor Time of Flight pro výpočet rozměrů balíků - u vybraných modelů
- Komplexní a jednoduchá správa zařízení díky Zebra Enterprise Tools



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Zvuk	tři mikrofony s potlačením šumu a ozvěny, Bluetooth headset support, PTT headset support, HD voice
Bezdrátová komunikace	Bluetooth®, LTE, NFC, WiFi
Rozšiřující slot	MicroSD až 2 TB, 1 nano SIM, 1 eSIM
Vlastnosti WPAN	Class 2, Bluetooth v5.2; secondary Bluetooth LowEnergy (BLE) for beaconing within BLE battery
Dotykový displej	kapacitní multi-touch , stylus, prstem, v rukavici, voděodolný
Indikace	Multi-color LEDs, zvukové upozornění, vibrace
Operační systém	Android
Ovládání	ON/OFF, ovládání hlasitosti programovatelná tlačítka, boční skenovací tlačítka, push-to-talk tlačítko
Paměť	4GB RAM, 64GB UFS Flash
Typ CPU	Qualcomm 6490 octa-core, 2.7 GHz
Typ displeje	6" Full High Definition; 2160x1080px; LED back-light; 600 NITS; Corning Gorilla Glass 5
Vlastnosti WLAN	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax; 2x2MU-MIMO; Wi-Fi™ 6E (801.11ax); Wi-Fi certified; Wi-Fi™ 6E Certified; Dual Band Simultaneous;IPv4, IPv6
Komunikační rozhraní	USB 2.0 (Back I/O - Host Only), USB 3.0 (BottomType C) - Super Speed (Host and Client)
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Symboliky 2D kódů	všechny standardní typy 2D-kódů

Optické

Snímač čárových kódů	2D Imager SE4720
Fotoaparát	16 MPix autofocus, flash LED, HDR, 8 MPix přední kamera
Senzory	světelný senzor, e-kompas, akcelerometr, proximity senzor, gyroskop , pressure

Elektrické

Hlavní baterie	4400 mAh PowerPrecision+, Warm Swap
----------------	-------------------------------------

Mechanické

Rozměry	Šířka: 77.35mm, Výška: 16.75mm Délka: 164.8mm
Váha	293g

Prostředí

Elektrostatická odolnost	±15kV vzduchem, ±8kV kontaktně
Odolnost na nárazy	1000 otáček v bubnu z 50 cm, opakované pády z 1,8 m na beton
Provozní teplota	20 až 50°C

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

