

ZD621d - Stolní DT tiskárna čárových kódů, 203 DPI, USB, Ethernet, RS232, RTC, BT

Prémiové funkce, maximální výkon a bezkonkurenční bezpečnost pro roky kvalitního tisku! Prémiová stolní tiskárna Zebra ZD621 byla navržena s ohledem na trvale udržitelný kvalitní tisk etiket v maloobchodě, výrobě, dopravě a logistice a zdravotnictví. Aby lépe vyhovovala různým potřebám jednotlivých pracovních oblastí, nabízí ji Zebra v modelech s přímým termálním tiskem, termotransferovým tiskem, pro zdravotnictví (ZD621-HC) a RFID (ZD621R). Všechny modelové varianty dosahují maximální rychlosti tisku 203 mm/s při rozlišení 203 dpi nebo 152 mm/s při rozlišení 300 dpi.

Jednoduché a pohodlné ovládání zajišťuje snadno použitelný 4,3" plnobarevný dotykový displej LCD s intuitivní navigací v nabídce (standardní u modelů pro zdravotnictví a RFID nebo volitelný u modelů s přímým termálním tiskem a termotransferem). Tři další ovládací tlačítka a pět integrovaných LED diod pro zobrazení stavu navíc zjednodušují ovládání tiskárny ZD621. V nabídce jsou dále i modely s řezačkou či odlepovačem.



Mezi další vlastnosti této udržitelné stolní tiskárny patří volitelná funkce baterie, 256 MB SDRAM a 512 MB flash. Pohyblivý snímač médií zajišťuje vysokou flexibilitu a umožňuje téměř volný výběr médií. Široká škála rozhraní tiskárny ZD621 navíc umožňuje snadnou integraci a připojení ke kabelovým nebo bezdrátovým sítím. Možné je také přímé připojení k počítači se systémem Windows, Android nebo iOS. Mezi rozhraní patří USB 2.0, hostitelské USB, Ethernet, sériové rozhraní, Bluetooth Low Energy (BLE) a NFC. Volitelně jsou k dispozici Wi-Fi 802.11ac a Bluetooth 4.1.

Zařízení ZD621 je podporováno inovativními nástroji softwarové sady "Print DNA Software Suite" založené na systému Link-OS. Patří mezi ně bezpečnostní nástroj "PrintSecure" a nástroj pro správu "Printer Profile Manager Enterprise". Prostřednictvím "Virtuálních zařízení" jsou emulovány jazyky tiskáren, které jsou běžně spojeny s jinými značkami tiskáren.

Klíčové vlastnosti:

- nástupce oblíbené řady GX
- o 30 % výkonnější než řada ZD620 a téměř o 300 % výkonnější než řada GX
- prvotřídní tiskový výkon
- jednoduché nasazení, použití, správa a zabezpečení
- Real Time Clock
- OpenACCESS™ pro snadné zavedení médií

- dvoustěnný plášť pro robustnost a odolnost
- ENERGY STAR® certified
- zabezpečení proti kybernetickým útokům
- 2 roky záruka



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Bezdrátová komunikace	Bluetooth®
Maximální šířka tisku	104mm
Metoda tisku	přímá termální
Rychlost tisku	203mm/sec
Tiskové rozlišení	203dpi
Komunikační rozhraní	Ethernet, RS232, USB, USB Host
Paměť	256MB SDRAM, 512MB Flash
Maximální délka tisku	991mm
Písma	16 resident expandable ZPL II bitmap fonts, two resident scalable ZPL fonts, five resident expandable EPL2 fonts, native open-type font support, Unicode compliant. China units include SimSun simplified Chinese font
Příkazová sada	ZPL II; EPL 2; XML; ZBI; PDF Direct
Symboliky 1D čárových kódů	Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 13, EAN 8, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, ISBT-128, UPCA, UPCE, UPC/EAN, Postnet, Plessey, Standard 2 of 5, Logmars, Codabar, Planet Code
Symboliky 2D kódů	Codablock F, PDF417, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF, QR code, MicroPDF417, Aztec

Optické

Senzory	Full width, moveable reflective/black mark sensor; multi-position transmissive/gap sensor
---------	---

Elektrické

Napájení	Auto-detectable (PFC Compliant) 100-240VAC, 50-60Hz; ENERGY STAR certified; Energy Efficiency Level VI certified; optional 2750 mAh battery; Healthcare models include IEC60601-1 certified power supply Auto-detectable (PFC Compliant) 100-240VAC, 50-60Hz; ENERGY
----------	--

Mechanické

Rozměry	Šířka: 177mm, Výška: 221mm Délka: 151mm
Váha	1.6kg

Spotřební materiál

Maximální šířka papíru	108mm
Maximální průměr kotouče	127mm
Minimální délka nálepky	6.4mm
Minimální šířka papíru	15mm
Tloušťka médií	0.08 až 0.19mm (max - tear-off mode)
Typ médií	nekonečný pás, materiál s černou značkou, leporelo, kotouč, visačky, manžeta

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

