



ZT230 Průmyslová tiskárna, 203 DPI, USB+RS232+LAN

Tiskárny řady ZT200 jsou optimalizovány pro snadné a všestranné použití a nabízejí mimořádnou hodnotu. Zebra ZT230: odolné celokovové tělo vhodné pro dlouhodobé používání; páska o délce 450m je zárukou delšího provozu a méně častých výměn. Zebra ZT220: odolné polymerové tělo vhodné pro dlouhodobé používání; kapacita pásky 300m; jednoduché jednoúčelové uživatelské rozhraní se třemi tlačítky.

Kompaktní provedení



- Kompaktní a moderní provedení se skvěle hodí všude tam, kde je volný prostor přepýchem
- Elegantní prostorově úsporné provedení s unikátními skládacími dvířky (vyžadují 102 mm pro otevření) skvěle zapadne do stísněných míst a maximalizuje pracovní prostor

Rychlá instalace a integrace

- Ideální alternativa starších modelů tiskáren Stripe a S4M
- Bohaté možnosti připojení: paralelní, 10/100 Ethernet, bezdrátové 802.11b/g/n
- Stavový LED displej s ikonami poskytuje okamžitý přehled o stavu tiskárny

Intuitivní a pohodlné zakládání médií

- Díky bočnímu podávání je zavádění médií velmi snadné
- Barevné značky pomohou nezkušeným uživatelům nainstalovat pásku a zavést média
- Svítící pohyblivé čidlo je zřetelně viditelné i přes médium. Díky tomu můžete bez problémů upravit jeho pozici

Kvalita tisku

- Přesnější tisk a jemnější nastavení
- Ostrý, čistý text a čárové kódy – dokonce i na úzkých médiích

Spolehlivost a odolnost typická pro produkty Zebra

- Určeno do podniků a lehkého průmyslu
- Splňuje požadavky programu Energy Star®
- Mechanismus tiskárny zajišťuje optimální výkon s minimální nutností údržby

Jednodušší servis

- Snadné vyjmutí válce a tiskové hlavy bez použití nástrojů je zárukou bezproblémového čištění a výměny
- Rychlá přeměna a upgrade tiskárny díky jednoduché výměně přípojného rozhraní
- Při základním servisu si vystačíte pouze se třemi běžnými nástroji



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Tiskové rozlišení	203dpi
Tiskové rozlišení	300dpi , volitelné
Metoda tisku	termotransferová
Maximální délka tisku	3988mm (203 dpi)
Maximální délka tisku	1854mm (300 dpi)
Maximální šířka tisku	104mm
Paměť	128MB Flash
Rychlost tisku	152mm/sec (6 ips)
Symboliky 2D kódů	všechny standardní typy 2D-kódů
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů

Spotřební materiál

Max. délka barvicí pásky	450m
Typ médií	materiál s černou značkou, papírové a termopapírové nálepky, visačky
Tloušťka médií	0.076 až 0.25mm
Šířka barvicí pásky	40 až 110mm
Max. průměr barvicí pásky	81mm (ZT230)
Maximální průměr kotouče	203mm
Maximální průměr kotouče	152mm
Maximální šířka papíru	114mm
Minimální šířka papíru	19mm

Prostředí

Provozní teplota	5 až 40°C
Provozní vlhkost (nekondenzující)	20 až 85%
Skladovací teplota	-40 až 60°C
Skladovací vlhkost (nekondenzující)	5 až 85%

Ostatní

Záruka	2 roky
Certifikace	VCCI, ICES-003 Class B, IEC 60950-1, UL, C-Tick, CCC, CE, FCC (Class B)

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

