

ZT421 Průmyslová tiskárna čárových kódů, 6", 203 DPI, USB+RS232+LAN+BT

Tiskárny ZT411/ZT421 od výrobce Zebra patří do řady tiskáren ZT400, jsou to velmi užívané a rozšířené tiskárny. Ačkoliv se jedná o průmyslové tiskárny, jsou vhodné i do menších prostor, díky svým kompaktním rozměrům. Tiskárny lze dodat v několika konfiguracích včetně rozšíření o kódování RFID etiket.

Řada Zebra ZT400 je navržena tak, aby byla uživatelsky přívětivá. Má víceřádkový dotykový barevný 4,3" LCD displej se symboly a přehledná funkční tlačítka. To slibuje profesionální tisk ve výrobních linkách, na obalové a přepravní etikety, v obchodech a ve zdravotnictví. S rychlostí až 356 mm za sekundu patří ZT411 ke špičce ve své třídě. Větší model ZT421 má rovněž působivou rychlost až 305 mm za sekundu.



S tiskárnami řady ZT400 tisknete etikety a štítky o šířce 25 až 114 mm (ZT411) nebo 51 až 178 mm (ZT421). Vkládání a výměna médií je velmi snadná díky výklopnému víku. Díky velkému průhledovému okénku máte zbývající materiál vždy na očích. Rozsah dostupných rozlišení tisku (203 a 300 dpi a 600 dpi u modelu ZT411), tisk kompatibilní s XML a funkce RFID umožňují snadnou integraci tiskáren střední třídy ZT411 do různých aplikací. Podporované programovací jazyky ZPL, ZPLII a EPL zajišťují komunikaci s již existujícími systémovými a softwarovými aplikacemi v síti.

Ať už tiskárny ZT411 používáte kdekoli a jakkoli, velké množství rozhraní a možností připojení zajišťuje bezproblémový provoz. Standardně jsou vybaveny rozhraním USB a RS-232, dvěma hostitelskými porty USB a portem Ethernet pro síťové funkce a také rozhraním Bluetooth 4.1. Volitelně můžete využít dva volné sloty pro média pro obousměrný paralelní port, druhou síťovou kartu nebo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n. Podpora NFC a nouzová asistence rozšiřují možnosti této řady tiskáren.

Tiskárny řady ZT400 jsou optimalizovány pro použití se softwarovým prostředím Zebra Link-OS. Link-OS zahrnuje sadu pro vývoj softwaru a řadu praktických aplikací pro vzdálenou údržbu a správu tiskáren. Otevřená architektura tiskáren umožňuje dostatečný prostor pro rostoucí potřeby a budoucí aplikace. Kromě toho Zebra nabízí řadu volitelných držáků médií pro dokonalé přizpůsobení každé aplikaci, stejně jako kartu WLAN 802.11ac a kartu s portem pro aplikátor.

Klíčové vlastnosti ZT421:

- rychlost tisku 12 IPS
- šířka tisku až 6"
- snadné zavádění médií
- snadná obsluha
- podpora Zebra LinkOS
- 4,3" LCD barevný displej
- odolná konstrukce



Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Rychlost tisku	305mm/sec
Maximální šířka tisku	168mm
Tiskové rozlišení	203dpi
Maximální délka tisku	2591mm
Komunikační rozhraní	USB, RS232, Ethernet
Bezdrátová komunikace	Bluetooth®
Dotykový displej	Ano
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Symboliky 2D kódů	všechny standardní typy 2D-kódů
Metoda tisku	termotransferová, přímá termální
Paměť	256MB, 512 MB on-board linear Flash memory
Typ displeje	LCD barevný
Příkazová sada	Zebra Programming Language ZPL®, ZPL II®, EPL™ Programming Language, ZBI 2.0, EPL2™
Optické	
Senzory	proximity senzor, průsvitový
Elektrické	
Napájení	100-240V, 50-60Hz
Napájení	
Mechanické	
Rozměry	Šířka: 336mm, Výška: 324mm Délka: 495mm
Váha	18.14kg
Spotřební materiál	
Maximální šířka papíru	178mm tear/cutter
Maximální šířka papíru	171mm peel/rewind
Šířka barvicí pásky	51 až 174mm
Průměr dutinky barvicí pásky	25mm
Maximální průměr kotouče	203mm
Typ médií	se zářezem, nekonečný pás, materiál s černou značkou
Max. délka barvicí pásky	450m
Tloušťka médií	0.058 až 0.25mm
Průměr dutinky médií	až 76 mm
Prostředí	
Provozní teplota	5 až 40°C
Skladovací teplota	-40 až 60°C
Skladovací vlhkost (nekondenzující)	5 až 85
Provozní vlhkost (nekondenzující)	20 až 85%
Ostatní	

Záruka

2 roky

Certifikace

cTUVus, FCC (Class B), ICES-003 Class B, VCCI, C-Tick, NOM, CCC, BSMI, KCC, SABS , IN-Metro, CE Marking, S-Mark, CU

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

