



ZT610 Průmyslová tiskárna čárových kódů, 300 DPI, LCD, USB+RS232+LAN+BT

Průmyslové tiskárny štítků Zebra řady ZT600 posouvají dědictví svých předních předchůdců řady Xi, kombinují robustní odolnost a výjimečný výkon na uživatelsky přívětivé platformě připravené na budoucnost. Jsou ideální volbou, pokud vaši zákazníci hledají tiskové zařízení pro velmi vysoké objemy tisku. V závislosti na požadavcích jsou k dispozici různé osvědčené modely: například ZT610 tiskne etikety široké 104 mm rychlostí až 356 mm/s, ZT620 rychlostí až 305 mm/s pro šířku 168 mm. Nejvyšší rozlišení tisku modelu ZT620 je 300 dpi a model ZT610 má ostré rozlišení 600 dpi - pro tisk 3 mm mikroetiket, které se používají pro mikročipy nebo desky plošných spojů. Díky službě Link-OS Cloud Connect každou tiskárnu snadno připojíte k síti na pracovišti nebo z cloudu.

S tiskárnami řady ZT600 jste připraveni i na budoucnost: od výkonu přes intuitivní ovládání - díky volitelnému barevnému dotykovému displeji, až po robustní celokovové komponenty jsou tyto odolné tiskárny štítků navrženy tak, aby splňovaly náročné požadavky průmyslu - a je na ně poskytována standardní dvouletá záruka. Najdete zde promyšlenou konstrukci, jako je například vnitřní chlazení: protože nejsou integrovány žádné větrací otvory ani ventilátory, do zařízení se dostává méně prachu, což výrazně snižuje potřebu údržby. Dobře viditelný barevný displej, který se změní na červený, když je tiskárna v chybovém stavu, umožňuje operátorům určit stav tiskárny na dálku.



Klíčové vlastnosti:

- výkonné průmyslové tiskárny štítků s dlouhou životností
- robustní kovové pouzdro pro drsné pracovní prostředí
- E3™ Element Energy™ Equalizer - tenkovrstvá tisková hlava pro vynikající kvalitu tisku
- intuitivní barevný dotykový displej
- maximální rychlost tisku štítků: až 356 mm/sec.
- snadné připojení přes Link-OS Cloud Connect
- ENERGY STAR®



1D CODE



2D CODE



BT



USB



ETHER



PRINTER



PRINTER



DPI



SCR-LCD



RS 232



TOUCH

Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Maximální délka tisku	3302mm
Rychlost tisku	305mm/sec
Tiskové rozlišení	300dpi
Bezdrátová komunikace	Bluetooth®
Komunikační rozhraní	Ethernet, RS232, USB
Maximální šířka tisku	104mm
Paměť	1GB RAM, 2GB on-board linear Flash memory
Písma	16 resident expandable ZPL II bitmap and two resident scalable ZPL fonts, Asian and other international scalable and smooth bitmapped fonts, Unicode™: For multi-language printin
Příkazová sada	ZBI 2.0™, ZPL and ZPL II®, XML-enabled Printing
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Symboliky 2D kódů	všechny standardní typy 2D-kódů
Dotykový displej	Ano
Typ displeje	4,3" Full Color Touch LCD
Optické	
Senzory	průsvitový, odrazový , dual media senzor
Elektrické	
Napájení	Auto-detectable (PFC Compliant) 90-265 VAC, 47-63Hz, rated at 250 Watts, ENERGY STAR qualified
Mechanické	
Rozměry	Šířka: 268.2mm, Výška: 395.68mm Délka: 505mm
Váha	22.7kg
Spotřební materiál	
Max. délka barvicí pásky	450mm
Maximální průměr kotouče	203mm
Maximální šířka papíru	114mm tear/cutter
Minimální šířka papíru	108mm peel/rewind
Průměr dutinky barvicí pásky	25.4mm
Průměr dutinky médií	až 76 mm
Šířka barvicí pásky	51 až 110mm
Tloušťka médií	0.058 až 0.25mm
Typ médií	nekonečný pás, materiál s černou značkou, kotouč, se zářezem
Prostředí	
Provozní teplota	5 až 40°C
Provozní vlhkost (nekondenzující)	20 až 85%
Skladovací teplota	-30 až 60°C
Skladovací vlhkost (nekondenzující)	20 až 85%
Ostatní	
Certifikace	EC 60950, EN 55022 Class B, EN 55024, EN 61000-3-2,EN 61000-3-3, cTUVus, CE Marking, FCC-B, ICES-003, VCCI, C-Tick, NOM,S-Mark (Arg), CCC, CU, BSMI, KCC, SABS, IN-Metro

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

