

ZXP3 - tiskárna pro potisk plastových karet, oboustranný tisk, USB, LAN

Tiskárna plastových karet ZEBRA ZXP3 tiskne metodou ZRaster. Tiskárna nemá také problém s potiskem karet s kontaktními čipy nebo magnetickým proužkem, které dokáže během potisku též kódovat.

Kompaktní, uživatelsky jednoduchá a cenově dostupná oboustranná tiskárna řady ZXP3 využívající technologii přímého tisku na plastové karty. Do tiskárny lze kdykoliv doinstalovat moduly pro kódování čipových karet, nebo moduly umožňující připojení tiskárny do vnitropodnikové sítě. Tiskárna ZXP3 byla navržena především pro příležitostný tisk ID karet v menších nákladech (cca do 2500 karet ročně). Tiskárna má velice kompaktní rozměry, nabízí vylepšenou kvalitu tisku a ve své třídě úctyhodnou rychlost tisku 180 karet za hodinu. Tiskárna Zebra ZXP3 je kompromisem mezi výkonem a pořizovacími náklady.



Modely ZXP Series 3 vyžadují jen malou technickou podporu nebo školení uživatelů. Obsluha je jednoduchá s intuitivním uživatelským rozhraním a barevnými dotykovými body. Rychle nahraditelné inteligentní pásy Load-N-Go™ mají další výhodu v tom, že jsou šetrné k životnímu prostředí, používají méně plastových a biologicky odbouratelných materiálů než mnoho konkurenčních značek. Aplikace Print Touch™ využívá technologii Near Field Communication (NFC), která okamžitě načítá užitečné informace o řadě ZXP Series 1 z libovolného inteligentního zařízení s podporou NFC.

Ideální pro tyto aplikace

- Maloobchod a pohostinství
- Identifikace a přístup
- Úřady a vzdělávání

Specifikace

- Termosublimační oboustranný tisk přímo na kartu
- Tisk od okraje ke kraji na standardním médiu CR-80
- Eco-Friendly Load-N-Go
- Automatická kalibrace pásy
- Certifikát ENERGY STAR
- Podavač na 100 karet (30 mil-0,76 mm)
- Výstupní zásobník s kapacitou 45 karet (30 mil-0,76 mm)
- Kodér magnetického proužku: ISO 7811
- Frekvenční rozsah: 47-63 Hz.
- Inteligentní technologie Zebra ix Series™ automaticky rozpozná a autentizuje pásku
- Velikost karty: CR-80, ISO 7810, typ ID-1



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Komunikační rozhraní	Ethernet, USB
Paměť	32MB
Rychlost tisku	180 /karet za hodinu
Symboliky 1D čárových kódů	Code 39, Code 128, EAN 8, EAN 13/UPCA
Symboliky 2D kódů	PDF417
Tiskové rozlišení	300dpi

Elektrické

Napájení	100-240V, 50-60Hz
----------	-------------------

Mechanické

Barva	černá
Rozměry	Šířka: 236mm, Výška: 201mm Délka: 368mm
Váha	5.5kg

Spotřební materiál

Tloušťka médií	0 až 0.762mm
----------------	--------------

Prostředí

Provozní teplota	15 až 30°C
Provozní vlhkost (nekondenzující)	20 až 65%
Skladovací teplota	-5 až 70°C
Skladovací vlhkost (nekondenzující)	20 až 70%

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

