

Honeywell®

Honeywell 3800g CCD imager, KBW, světlý

Lineární CCD čtečka čárových kódů - imager, výborné parametry, 270 sn./sec, vysoká odolnost, čtecí dosah 46 cm, Adaptus technology.

Klíčové vlastnosti CCD snímačů čárových kódů Honeywell 3800g



- vylepšená hloubka čtecího pole
- rychlé čtení kódů
- vysoký výkon
- velká tolerance v pohybu
- odolnost

Komfortní, ergonomický design zvyšuje spokojenost uživatelů a větší produktivitu. Pevná konstrukce, žádné pohyblivé části a nárazu odolné rohy řadí čtečku 3800g mezi nejodolnější snímače na trhu.

Volitelným příslušenstvím pro čtečky 3800g jsou stojánky - flexi nebo desktop.

F



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Komunikační rozhraní	klávesnicové, RS232, USB
Symboliky 1D čárových kódů	Codabar, Code 128, Code 93, GS1 Data Bar (RSS), Interleaved 2 of 5, UPCE, a další

Optické

Světelný zdroj	viditelná červená LED 630 nm
Hloubka čtecího pole ?	13-460 mm
Minimální kontrast kódu	20%
Maximální šikmý úhel	65°
Maximální úhel sklonu	65°
Snímač čárových kódů	2D Imager

Elektrické

Napájení	4.5 ~ 12VDC, 4.5 ~ 5.5VDC
Spotřeba v klidu	86mA 5V, 65mA 12V
Spotřeba v provozu	235mA 5V, 145mA 12V

Mechanické

Rozměry	Šířka: 11.2cm, Výška: 11.2cm, Délka: 15cm
Váha	158.8g
Materiál	UL 94V0 grade

Prostředí

Provozní teplota	0 až 50°C
Skladovací teplota	-40 až 60°C
Maximální okolní osvětlení	70000lux
Odolnost na nárazy	pád z 1,5 m na beton
Provozní vlhkost (nekondenzující)	0 až 95%
Elektrostatická odolnost	±15kV vzduchem

Ostatní

Certifikace	FCC (Class B), BSMI, C-Tick, CE, MIC
Záruka ?	5 let

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
+420 737 274 952
codeware@codeware.cz
<https://eshop.codeware.cz/>

