

Argox CP-2140E termotransferová tiskárna s řezačkou, 4ips, RS232+USB+LAN

Výhodná koupě! Původně předváděcí kus, je včetně namontované řezačky! Tiskárna čárových kódů Argox CP-2140 má všechny dobré vlastnosti vyhledávané zákazníky u malých tiskáren. Je lehká, snadno přenosná, zabírá málo místa, tichá, s jednoduchou obsluhou a velmi atraktivní cenou. Přitom ale nabízí parametry očekávané u tiskáren střední třídy: až 360 metrovou barvicí pásku s možností návinnu OUT i IN, velkou paměť pro zpracování složitých formátů, typ CP-2140E má síťové rozhraní Ethernet.

Několikanásobné komunikační rozhraní zahrnuje paralelní (CP-2140), RS-232, USB a Ethernet (CP-2140E). Tiskárna CP-2140 tiskne v rozlišení 203 dpi rychlostí 4 ips. Standardní velikost paměti je 4MB Flash a 8MB SDRAM. Podporuje všechny verze operačního systému Windows. Nálepky mohou obsahovat text, grafiku a všechny obvyklé typy 1D čárových kódů a 2D kódů. Na přiloženém CD-ROM najdete zdarma kromě mnoha užitečných aplikací pro nastavení a údržbu také software BarTender Ultralight a speciální ovladače pro Windows.



Vlastnosti:

- lehká a kompaktní konstrukce, malá velikost
- odrazové i průsvitové čidlo pro detekci konce nálepek
- snadno přístupná tisková hlava pro čištění a údržbu
- standardní barvicí pásky s průměrem dutinky 1" kompatibilní se středními tiskárnami Zebra a Datamax
- připojitelnost přes různá rozhraní: RS-232, USB a paralelní (CP-2140) nebo Ethernet (CP-2140E)

Oba vyráběné modely tiskárny Argox CP-2140 jsou osazeny rozhraním RS-232 a USB. Liší se třetím rozhraním, které může být buď paralelní Centronics nebo síťové Ethernet.

Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Indikace	LED (Power/Ready) x2
Komunikační rozhraní	RS232, USB, Ethernet, paralelní Centronics
Symboliky 1D čárových kódů	Code 39, Interleaved 2 of 5, EAN 8, EAN 13/UPCA, Postnet, Codabar, Code 128, UCC/EAN-128 K-MART, UCC/EAN-128, Plessey, HBIC, Telepen, FIM, GS1 Data Bar (RSS), EAN 8 + ADDON 2, EAN 8 + ADDON 5, EAN 13/UPCA + ADDON 2, EAN 13/UPCA + ADDON 5, UPCA + ADDON 2, UPCA + ADDON 5, UPCE + ADDON 2, UPCE + ADDON 5, Postnet, Matrix 2 of 5
Metoda tisku	přímá termální, termotransferová
Maximální šířka tisku	104mm
Rychlost tisku	102mm/sec(4 ips)
Tiskové rozlišení	203dpi
Písmo	Internal character sets standard, 5alpha numerc fonts, Downloadable Soft fonts
Maximální délka tisku	2540mm
Paměť	8MB DRAM(5MB pro uživatelská data), 4MB Flash(2MB pro uživatelská data)
Ovládání	1x tlačítko
Symboliky 2D kódů	MaxiCode, PDF417, Data Matrix (pouze ECC200), QR code, Složené kódy
Grafika	PCX, BMP, IMG, GDI, HEX
Emulace	PPLA (Datamax DPL kompatibilní), PPLB (Zebra EPL kompatibilní), PPLZ (Zebra ZPL kompatibilní)

Optické

Senzory	odrazový, průsvitový, detekce otevření tiskové hlavy, detekce konce pásky
---------	---------------------------------------------------------------------------

Elektrické

Napájení	+24 VDC/2.4A
Spotřeba v provozu	60W

Mechanické

Rozměry	Šířka: 273mm, Výška: 225mm, Délka: 186mm
Váha	2.1kg

Spotřební materiál

Maximální šířka papíru	108mm
Maximální průměr kotouče	127mm, 114mm
Typ médií	nekonečný pás, kotouč, leporelo, visačky, papírové a termopapírové nálepky
Minimální šířka papíru	24.4mm
Šířka barvicí pásky	25.4 až 102mm
Max. průměr barvicí pásky	67mm
Max. délka barvicí pásky	360m
Průměr dutinky barvicí pásky	25mm

Prostředí

Provozní teplota	4 až 38°C
Skladovací teplota	-20 až -50°C
Provozní vlhkost (nekondenzující)	10 až 90%

Ostatní

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
+420 737 274 952
codeware@codeware.cz
<https://eshop.codeware.cz/>

